

Светильник светодиодный для уличного освещения серия ULV-R22

Uniel

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Защита светодиодного модуля от перегрева



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНаТ ламп

Не требует перерывов в работе

Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием

Посадочное отверстие Ø50 мм



Наименование

Код

Световой поток

Мощность

Цветовая температура

Угол светового потока

Длина кабеля

Габаритные размеры светильника

Тип индивидуальной упаковки



Класс защиты от внешних механических воздействий

		лм	Вт	К	°	м				
ULV-R22H-100W/DW IP65 GREY	UL-00002706	10000	100	6500	110	0,4	460x220x88	картон	IK10	
ULV-R22H-70W/DW IP65 GREY	UL-00002705	7000	70	6500	110	0,4	396x170x88	картон	IK10	



100 Вт

70 Вт



В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

IP65

50 000
ЧАСОВ СПУСКОМ/HAIRS LONG LIFE

